

Akkus



	PowerPack 545 Frame	PowerPack 725 Frame
Montageart	Auf dem Rahmen	Auf dem Rahmen
Spannung	36 V	36 V
Nennkapazität	14,4 Ah	19,2 Ah
Energieinhalt	ca. 545 Wh	ca. 725 Wh
Gewicht	ca. 3,0 kg	ca. 4,0 kg
Betriebs- temperatur	-5 bis +40 °C	-5 bis +40 °C
Lager- temperatur	+10 bis +40 °C	+10 bis +40 °C
Zulässiger Ladetemperatur- bereich	0 bis +40 °C	0 bis +40 °C
Größe (L × B × T)	338 × 93 × 81 mm	344 × 95 × 100 mm
Ladedauer mit 4A Charger	50 % in ca. 1,8 h 100 % in ca. 4,9 h	50 % in ca. 2,3 h 100 % in ca. 6,0 h

Akkus



		PowerTube 500	PowerTube 625	PowerTube 750
Montageart		Im Rahmen: horizontal vertikal	Im Rahmen: horizontal vertikal	Im Rahmen: horizontal vertikal
Spannung		36 V	36 V	36 V
Nennkapazität		13,4 Ah	16,7 Ah	20,1 Ah
Energieinhalt		ca. 500 Wh	ca. 625 Wh	ca. 750 Wh
Gewicht		ca. 3,0 kg	ca. 3,6 kg	ca. 4,3 kg
Betriebs- temperatur		-5 bis +40 °C	-5 bis +40 °C	-5 bis +40 °C
Lager- temperatur		+10 bis +40 °C	+10 bis +40 °C	+10 bis +40 °C
Zulässiger Ladetemperatur- bereich		0 bis +40 °C	0 bis +40 °C	0 bis +40 °C
Größe (L × B × T)	horizontal:	345 x 84 x 65 mm	415 x 84 x 65 mm	484 x 84 x 65 mm
	vertikal:	345 x 65 x 84 mm	415 x 65 x 84 mm	484 x 65 x 84 mm
Ladedauer mit 4A Charger		50% in ca. 1,7 h 100% in ca. 4,5 h	50% in ca. 2,1 h 100% in ca. 5,4 h	50% in ca. 2,3 h 100% in ca. 6 h